



P10R

企业级三防加固平板电脑

- 搭载瑞芯微通用型ARM架构处理器和Android 12操作系统
- 宽压宽温工作性能，具备7×24小时全天候长期运行能力
- MiniPCIE插槽，可扩展通信模块、固态硬盘等外设
- 10.1英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 接口丰富，多个USB/RS232/LAN/HDMI等I/O口
- 支持802.11a/b/g/n/ac协议、双Wi-Fi天线和蓝牙5.0



耐用性	- Front Panel IP65 compliant ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge
操作系统	Android 12
处理器	- RK3568 (up to 2.0GHz,4 cores)
显卡	Mali-G52-2EE
内存	4GB LPDDR4x on board
存储器	64GB eMMC
显示屏	10.1", HD (800x1280), 700 Nits 10 point capacitive touch screen
音频	Optional 2W speaker
键盘和输入	Power key x1
通信	- Intel® Wi-Fi 5 RTL8822CS (802.11 ac) - Bluetooth® V5.0 - Optional 4G LTE - LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 - LTE-TDD: B40 - WCDMA: B1/5/8 - GSM: 900/1800 - China (China Unicom, China Telecom, China Mobile), - Europe, Middle East, Africa, Taiwan, Japan

I/O接口	- Micro SD card x 1 - SIM card x 1 - USB3.0 (typeA) x 1 - USB3.0 OTG (typeA) x 1 - USB2.0 (typeA) x 2 3.5mm AudioJack x 1 - HDMI 2.0 typeA x 1 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1 - Serial port (RS232: D-sub, 9-pin) x 2 - Optional RS232 x 1/RS485 x 1 - DC5.5mm-In jack x 1 (support 12-24V) - SMA x 2
电源	100-240V, 50Hz-60Hz, 48W - Separated 3V/220mAh RTC
环境	- Operating temperature: -20°C to 60°C (-4°F~140°F) - Storage tmperature: -30°C to 70°C (-22°F~158°F) - Humidity: 95% Non-Condensing
尺寸	257.2 mm (L) × 170 mm (W) × 45.95 mm (H)
重量	1.2 kg
配件	Standard: Adapter, Hook Assembly, Antenna
质保	One-year limited warranty standard

1. 请联系您的销售代表了解可选功能。
2. 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境：亮度300nits，音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。
3. MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。
4. 机身尺寸、重量为亿道实验室数据，实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。
5. 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化，本资料内容如有更改，恕不另行通知。

配件

标配



适配器



挂钩组件



天线 (WiFi)



天线 (4G)

选配

联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司（股票代码：001314）

电话：400-830-4882 邮箱：inquiry@onerugged.com

网址：www.onerugged.cn 地址：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

