



V10T

坚固型车载平板电脑

- 8核ARM架构处理器，Android 12操作系统
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS/北斗
- 可选择多个航插头接口，也支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- 10.1英寸高清高亮显示，多点触控
- 支持无电池方案使用，另选配3.7V/2000mAh容量电池
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温



耐用性	- MIL-STD 810H certified - IP65 compliant ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge
操作系统	- Android 12 - Option Android 12 GMS
处理器	- MT6789 (2 x 2.2Ghz Cortex-A76, 6 x 2Ghz Corex-A55)
显卡	Mali-G57 MC2
内存	LPDDR4X-4266(4GB)
存储器	UFS(64G)
显示屏	10.1 inch, HD (800 x 1280), 1000 Nits 10 point capacitive touch screen
音频	2.5W/4Ω Speaker x 1 - MIC x 1
键盘和输入	5 buttons (4 user-definable key)
通信	- WiFi 5 Dual-band(2.4G/5G) - Bluetooth 5.2 4G - LTE Cat 4 - GSM : 2+3+5+8 - WCDMA : 1+2+5+8 - TD-S : 34+39 - TDD : 38+39+40+41N(2535mhz~2655mhz) - FDD : 1+2+3+4+5+7+8+17+20+28a+28b - GNSS module
数据采集	- Option NFC 13.56MHZ reader - Support protocols : ISO15693 , ISO14443 A , ISO14443B

I/O接口	- MICRO-SIM x 1 - USB2.0 (USB_A) x 1 - M12-8 (Input: 12V) - PORT1 M12-12 (RJ45) - Option M12-12 (100Mbps Ethernet RJ45) x 1 - PORT2 M12-12 (RS232+RS485) - Option M12-12 (RS232 x 1 + RS485 x 1) - Option M12-12 (RS232 x 2) - PORT3 M12-12 (USB2.0) - Option M12-12 (USB2.0 x 3) - Option M12-12 (USB2.0 x 2 + CAN x 1)
电源	3.7V/2000mAh - Option Battery Li-Ion, 3.7V, 2000mAh - M12-8 (Input:12V) - RTC
环境	- Operating temperature: -20°C to 60°C (NO battery) -10°C to 60°C (battery) - Storage tmperature: -30°C to 70°C - Humidity: 95% (Non-Condensing)
尺寸	264.5 mm (L) x 184.1 mm (W) x 23.0 mm (H)
重量	824g
配件	- Standard: WiFi Ext Ant, GNSS Ext Ant (3m), M12-8 to DC Cable, 4G Ext Ant - Optional: PWR12V/4A DC (Car), ADP12V4ADC (EU), Power Cable, PWR MODULE, M12 to USB Cable, M12 to RJ45 Cable, M12 to RS232 + RS485 Cable, M12 to RS232 x 2 Cable, FULL Cable, Mount Parts
质保	One-year limited warranty standard

1. 请联系您的销售代表了解可选功能。
2. 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境：亮度300nits，音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。
3. MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参考产品最新测试报告。
4. 机身尺寸、重量为亿道实验室数据，实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。
5. 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化，本资料内容如有更改，恕不另行通知。

配件

标配

选配

 WIFI 棒状天线	 电源转接线	DC车充	电源适配器 (EU)	电源转接线 (1.2M)	电源转接线 (6M)	宽压模块 (9-36V)	宽压模块 (20-80V)	M12航插接口 转USB接口线 (弯头)	M12航插接口 转RJ45接口线 (直头)	M12航插接口 转RJ45接口线 (弯头)
 GPS 车载蘑菇天线	 4G 棒状天线 (4G+网口)			M12航插接口转RS232 +RS485接口线 (直头)	M12航插接口转RS232 +RS485接口线 (弯头)	M12航插接口 转RS232x2接口线	M12航插接口 转USB接口线 (直头)	多功能散线	安装零件	

联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司（股票代码：001314）
电话：400-830-4882 邮箱：inquiry@onerugged.com
网址：www.onerugged.cn 地址：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

