



V10J

坚固型车载平板电脑

- 英特尔N5100处理器，
Windows 11操作系统
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS，
- 可搭载车载蘑菇天线
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温
- 10.1英寸高清高亮显示，多点触控
- 可选择多个航插头接口，也支持
USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- 支持无电池方案使用，另选配
7.4V/1000mAh容量电池





耐用性	<ul style="list-style-type: none"> MIL-STD-810H certified IP65 certified ±8kV contact discharge, ±15kV air discharge 	数据采集	<ul style="list-style-type: none"> NFC 13.56MHz reader
操作系统	<ul style="list-style-type: none"> Windows 11 Home Optional Windows 11 Pro 	I/O接口	<ul style="list-style-type: none"> Micro SIM ×1 USB 3.0 (Type-A) ×1 M12-8 (input: 12–24V) Optional M12-12 (1000Mbps Ethernet RJ45) ×1 Optional M12-12 (RS232 × 1 + RS485 × 1) Optional M12-12 (RS232 × 2) Optional M12-12 (USB 2.0 × 3) Optional M12-12 (USB 2.0 × 2 + CAN × 1)
处理器	<ul style="list-style-type: none"> Intel® Jasper Lake N5100 (4MB cache, up to 2.8GHz, 4 cores, 4 threads, TDP 6W) 	电源	<ul style="list-style-type: none"> Li-ion battery, 7.4V, 1000mAh RTC
显卡	<ul style="list-style-type: none"> Intel® HD Graphics Gen 11 LP 	环境	<ul style="list-style-type: none"> Operating temperature: -20°C to 60°C (without battery) -10°C to 60°C (with battery) Storage temperature: -30°C to 70°C Humidity: 95% (Non-condensing)
内存	<ul style="list-style-type: none"> LPDDR3 (8GB) 	尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 264.5 mm (L) × 184.1 mm (W) × 23.0 mm (H)
存储器	<ul style="list-style-type: none"> eMMC (128GB) 	重量	<ul style="list-style-type: none"> 834g
显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 10.1", HD (800 x 1280), 1000 nits 10-point capacitive touch screen 	配件	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Wi-Fi ext ant, GNSS ext ant, M12-8 to DC cable Optional: 4G ext ant, PWR 19V/3.42A DC, ADP 12V/4A DC, Power cable, PWR module, M12 to USB cable, M12 to RJ45 cable, M12 to RS232+RS485 cable, M12 to RS232 × 2 cable, FULL cable, Mount parts
音频	<ul style="list-style-type: none"> Integrated 2.5W speaker × 1 Microphone ×1 	质保	<ul style="list-style-type: none"> One-year limited warranty standard
键盘和输入	<ul style="list-style-type: none"> 5 buttons (4 user-definable key) 	<p>1. 请联系您的销售代表了解可选功能。 2. 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境：亮度300nits，音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。 3. MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。 4. 机身尺寸、重量为亿道实验室数据，实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。 5. 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化，本资料内容如有更改，恕不另行通知。</p>	
通信	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 5 dual-band (2.4G/5G) Bluetooth 5.1 Optional 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 GNSS module 		

配件

标配



WiFi 棒状天线

电源转接线

GPS 车载蘑菇天线

4G 棒状天线 (4G+网口)	DC车充	电源适配器	电源转接线 (1.2M)	电源转接线 (6M)	宽压模块 (9–36V)	宽压模块 (20–80V)	M12航插接口转USB接口线 (直头)	M12航插接口转USB接口线 (弯头)
M12航插接口转RJ45接口线 (直头)	M12航插接口转RJ45接口线 (弯头)	M12航插接口转RS232x1 +RS485x1接口线 (直头)	M12航插接口转RS232x1 +RS485x1接口线 (弯头)				M12航插接口转RS232x2接口线 (直头)	M12航插接口转RS232x2接口线 (弯头)

WIFI 棒状天线 电源转接线 GPS 车载蘑菇天线 M12航插接口转RJ45接口线 (直头) M12航插接口转RJ45接口线 (弯头) M12航插接口转RS232x1 +RS485x1接口线 (直头) M12航插接口转RS232x1 +RS485x1接口线 (弯头) M12航插接口转RS232x2接口线 (直头) M12航插接口转RS232x2接口线 (弯头)

选配



联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司（股票代码：001314）

电话：400-830-4882

邮箱：inquiry@onerugged.com

网址：www.onerugged.cn

地址：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦