



P10R

无风扇工业平板电脑

- 搭载瑞芯微通用型ARM架构处理器和Android 12操作系统
- 宽压宽温工作性能，具备7x24小时全天候长期运行能力
- MiniPCIE插槽，可扩展通信模块、固态硬盘等外设
- 10.1英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 接口丰富，多个USB/RS232/LAN/HDMI等I/O接口
- 支持802.11a/b/g/n/ac协议、双Wi-Fi天线和蓝牙5.0



P10R 规格



耐用性	<ul style="list-style-type: none">前面板IP65±8kV接触放电, ±15kV空气放电
操作系统	<ul style="list-style-type: none">Android 12
处理器	<ul style="list-style-type: none">RK3568(最高2.0GHz, 4核)
显卡	<ul style="list-style-type: none">Mali-G52-2EE
内存	<ul style="list-style-type: none">4GB LPDDR4x
存储器	<ul style="list-style-type: none">64GB eMMC
显示屏	<ul style="list-style-type: none">10.1英寸HD屏 (800x1280) , 700尼特10点电容屏
音频	<ul style="list-style-type: none">可选2W扬声器
键盘和输入	<ul style="list-style-type: none">电源键 x1
通信	<ul style="list-style-type: none">Intel® Wi-Fi 5 (802.11 ac)蓝牙5.0可选4G LTELTE-FDD: B1/3/5/7/8/20LTE-TDD: B40WCDMA: B1/5/8GSM: 900/1800中国 (中国联通, 中国电信, 中国移动) , 欧洲, 中东, 非洲, 台湾, 日本

I/O接口	<ul style="list-style-type: none">Micro SD卡 x1SIM卡 x1USB 3.0 (Type-A) x1USB 3.0 OTG (Type-A) x1USB 2.0 (Type-A) x23.5mm标准耳机接口 x1HDMI 2.0 Type-A x110/100/1000网口 (RJ45) x1串口 (RS232: D-sub, 9-pin) x2可选RS232 x1/RS485 x15.5mm DC输入接口 x1 (支持12-24V)SMA x2
电源	<ul style="list-style-type: none">电源适配器: 100-240V, 50Hz-60Hz, 48W外部RTC 3V/220mAh
环境	<ul style="list-style-type: none">工作温度: -20°C ~ 60°C存储温度: -30°C ~ 70°C湿度: 95%无凝结
尺寸	<ul style="list-style-type: none">257.2mm (长) x 170mm (宽) x 45.95mm (高)
重量	<ul style="list-style-type: none">1.2 kg
配件	<ul style="list-style-type: none">标配: 适配器, 挂钩组件, 天线 (Wi-Fi) , AC线选配: 天线 (4G)
质保	<ul style="list-style-type: none">一年

- 请联系您的销售代表了解可选功能。
- 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境: 亮度300nits, 音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。
- ML-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。
- 机身尺寸、重量为亿道实验室数据, 实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。
- 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化, 本资料内容如有更改, 恕不另行通知。

配件

标配



适配器



挂钩组件



天线 (Wi-Fi)



天线 (4G)

选配



联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司 (股票代码: 001314)
电话: 400-830-4882 邮箱: inquiry@onerugged.com
网址: www.onerugged.cn 地址: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦