



V12R

企业级三防加固车载平板电脑

- 瑞芯微RK3568处理器，搭载Android 12+Linux双系统
- 双频WiFi 5和蓝牙5.0，支持选配4G、数据电台通信
- GPS/GLONASS/北斗卫星定位以及单北斗、RTK高精度定位供选择
- 多种接口选配方案，涵盖AHD/TNC/SMA/德驰接口
- 6–36V宽压输入，有效满足各类车载场景大电压供电需求
- IP65防护等级，通过ISO16750道路车辆性能检测



耐用性	<ul style="list-style-type: none"> MIL-STD-810H IP65 ±6kV接触放电，±10kV空气放电 	I/O接口	<ul style="list-style-type: none"> Micro SD x1 Nano SIM x1 USB 2.0 (Type-A) x1 板接AHD (720P x4, 可选1080P x2) 可选线接AHD (720P x4, 可选1080P x2) 可选TNC x2 (RTK), SMA x2 (4G, 数据电台) 拓展总线接口 可选拓展总线 (EX_CAB_FULL) 可选拓展总线 (EX_CAB_FULL_RS232_AHD) 可选拓展总线 (EX_CAB_FULL_RJ45_CAN) CAN x2 (MCU CAN) 可选CAN x4 (SocketCAN x2+MCU CAN x2) 支持J1939
操作系统	<ul style="list-style-type: none"> Android 12 可选Linux 	拓展总线	<ul style="list-style-type: none"> 串口 RS232 x1 (可选RS232 x2) RS485 x1 10/100Mbps网口RJ45 x1 可选10/100/1000Mbps网口RJ45 x1 GX12 x1 (3-pin, 电源输入6~36V & ACC) GX12 x1 (12V输出) GX12 x1 (GPIO x2输入) USB 2.0 (Type-A) x1 GX12 x4 AHD输入 (720P x4, 可选1080P x2) 3.5mm标准耳机接口 x1 手麦GX12 x1
处理器	<ul style="list-style-type: none"> RK3568 四核64位Cortex-A55处理器 	功能	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -20°C ~ 60°C 可选-30°C ~ 70°C 存储温度: -30°C ~ 70°C 可选-40°C ~ 85°C 湿度: 95%无凝结
显卡	<ul style="list-style-type: none"> Mali-G5 2-2EE 	尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 282mm (长) x 181mm (宽) x 31mm (高)
内存	<ul style="list-style-type: none"> 4GB LPDDR4X 	重量	<ul style="list-style-type: none"> 1150g
存储器	<ul style="list-style-type: none"> 64GB eMMC 	配件	<ul style="list-style-type: none"> 选配: 6级中规DC插墙式适配器, 航插GX12转DC线, 拓展总线 (EX_CAB_FULL), 拓展总线 (EX_CAB_FULL_RS232_AHD), 拓展总线 (EX_CAB_FULL_RJ45_CAN), GX12航插转电源ACC线, 有源GPS或单BD蘑菇天线 (3m), 数据电台外拉吸盘天线, 球头支架, RTK外置天线, 4G天线, RTK蘑菇天线连接线、支架
显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 10英寸MIPI HD屏 (800x1280), 700尼特 5点电容屏 可选LVDS (1024x600), 750尼特 可选FHD (1200x1920), 700尼特 	质保	<ul style="list-style-type: none"> 一年
音频	<ul style="list-style-type: none"> 3W扬声器 x1 麦克风 x1 手麦 x1 音频功率放大器 	<p>1. 请联系您的销售代表了解可选功能。 2. 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境：亮度300nits, 音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。 3. MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。 4. 机身尺寸、重量为亿道实验室数据, 实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。 5. 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化, 本资料内容如有更改, 恕不另行通知。</p>	
摄像头	<ul style="list-style-type: none"> 板接AHD (720P x4, 可选1080P x2) 可选线接AHD (720P x4, 可选1080P x2) 		
键盘和输入	<ul style="list-style-type: none"> 3键 (2个自定义按键) 		
通信	<ul style="list-style-type: none"> 双频Wi-Fi 5 (2.4G/5G) 蓝牙5.0 可选4G LTE Cat 4 WCDMA: B1+5+8 TDD: B38+40+41 FDD: B1+3+5+7+8+20+28 GNSS模块 (GPS/BD/Glonass) 可选单BD模块 可选RTK模块 可选数据电台模块 (410~470MHz) 		
电源	<ul style="list-style-type: none"> 电源输入6~36V & ACC RTC 		

配件

选配



联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司 (股票代码 : 001314)

电话 : 400-830-4882

邮箱 : inquiry@onerugged.com

网址 : www.onerugged.cn

地址 : 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

