



V82T

车队管理平板





V82T 车队管理平板

高效赋能，稳固护航



V82T是专为车队打造的车载智能平板产品，旨在加速物流运输、公共交通、零售与电商、制造业与供应链等行业的车队管理效率。配备高清智能文档拍摄、全贴合高亮感光屏幕、高功率扬声器等多种功能特性，V82T是司机最可靠的伙伴，帮助从容应对每一项挑战。

- 多项电池安全保护机制，全方位守护驾驶安全
- 13MP后置摄像头，清晰记录运单、签收单等各类文件
- 700尼特高亮屏配合光感，带来强光等任意场景下的清晰交互体验
- 标配车载专用背夹，提供多种拓展接口连接外设
- 背夹内置GNSS模块，外置天线接口，复杂环境下精准定位
- IP65、MIL-STD-810H、ISO7637-2、ISO16750多种测试认证，无惧任意道路环境



耐用性	<ul style="list-style-type: none"> IP65 MIL-STD-810H / ISO7637-2 / ISO16750 ±8kV接触放电，±15kV空气放电
操作系统	<ul style="list-style-type: none"> Android 14/GMS
处理器	<ul style="list-style-type: none"> MT6789 (2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55)
显卡	<ul style="list-style-type: none"> Mali-G57 MC2
内存	<ul style="list-style-type: none"> 4GB LPDDR4X-4266
存储器	<ul style="list-style-type: none"> 64GB uMCP 2.2
显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 8.0英寸HD屏 (800 x 1280)，700尼特 5点电容屏
音频	<ul style="list-style-type: none"> 1W扬声器 x 1 麦克风 x1
摄像头	<ul style="list-style-type: none"> MF 5.0 MP前置摄像头 AF 13.0 MP后置摄像头
键盘和输入	<ul style="list-style-type: none"> 7键 (4个自定义按键)
通信	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 5，双频Wi-Fi (2.4G/5G) 蓝牙5.2 GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 TDD: B38/39/40/41N FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B GPS/Beidou/Galileo/Glonass/QZSS 模块
安全	<ul style="list-style-type: none"> NFC 13.56MHz读卡器 支持协议: ISO15693, ISO14443 A, ISO14443 B 可选指纹模块

数据采集	<ul style="list-style-type: none"> 可选一维/二维扫码头
I/O接口	<ul style="list-style-type: none"> Micro SD & Nano SIM x1 USB 2.0 (Type-C) x1 USB 2.0 (Type-A) x1 20-pin Pogo pin x1 (充电 & USB)
电源	<ul style="list-style-type: none"> 锂离子电池，3.8V，5000mAh，7小时 USB 2.0 (Type-C)电源输入，18W 20-pin Pogo pin
环境	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -20°C ~ 60°C 存储温度: -30°C ~ 70°C 湿度: 95%无凝结
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 237.6 mm (长) × 148.93 mm (宽) × 23.13 mm (高)
重量	<ul style="list-style-type: none"> TBD
配件	<ul style="list-style-type: none"> 标配: 适配器, USB-A转USB-C数据线 选配: 防眩光钢化膜
质保	<ul style="list-style-type: none"> 一年

- 请联系您的销售代表了解可选功能。
- 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境: 亮度300nits, 音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。
- MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。
- 机身尺寸、重量为亿道实验室数据, 实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。
- 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化, 本资料内容如有更改, 忽不另行通知。

配件

标配



适配器



USB-A转USB-C数据线



防眩光钢化膜

选配



联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司 (股票代码 : 001314)

电话 : 400-830-4882

邮箱 : inquiry@onerugged.com

网址 : www.onerugged.cn

地址 : 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

VH82车载底座 规格



通信

- 可选GPS，Beidou，Glonass，Galileo模块
- 可选Beidou

模块

- 可选3W喇叭 x1
- 可选锁芯

电源

- 凤凰端子电源输入(6~36V & ACC)
- 拓展接口电源输入(6~36V & ACC)
- 4.0mm DC电源输入 (6V~36V)

接口

- 可选GNSS SMA接口 x1
- 3.5mm标准耳机接口 x1
- 4.0mm DC输入接口 x1
- 凤凰端子 x1

拓展接口

- 电源输入 (6~36V & ACC)
- 串口 (RS232: 3-pin) x1
- AHD输入 (720P & 1080P) x1
- USB 2.0 (USB-A) x1

配件


- 标配: 电源和ACC线束 (0.5m)
- 选配: 拓展接口线束 (0.5m)，车充 (1.2m)，GNSS外置天线 (3m)，GNSS外置天线 (5m)，支架组件

质保

- 一年

背夹锁芯 (选配)

背夹按钮



铭牌，LOGO槽

拓展接口

拓展接口



配件

标配



电源和ACC线束 (0.5m)



拓展接口线束 (0.5m)



车充 (1.2m)



GNSS外置天线 (3m)



GNSS外置天线 (5m)



支架组件

联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司 (股票代码 : 001314)

电话 : 400-830-4882

邮箱 : inquiry@onerugged.com

网址 : www.onerugged.cn

地址 : 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

