



V10J

坚固型车载平板电脑

- 英特尔N5100处理器，Windows 11操作系统
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GNSS，可搭载车载蘑菇天线
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温
- 10.1英寸高清高亮显示，多点触控
- 可选择多个航插头接口，也支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- 支持无电池方案使用，另选配7.4V/1000mAh容量电池



耐用性

- MIL-STD-810H
- IP65
- ±8kV接触放电，±15kV空气放电

操作系统

- Windows 11 Home
- 可选Windows 11 Pro

处理器

- Intel® Jasper Lake N5100
(4MB缓存，最高2.8GHz，4核，4线程，TDP 6W)

显卡

- Intel® HD Graphics Gen 11 LP

内存

- 8GB LPDDR3

存储器

- 128GB eMMC

显示屏

- 10.1英寸HD屏 (800 x 1280)，1000尼特
- 10点电容屏

音频

- 2.5W扬声器 x 1
- 麦克风 x 1

键盘和输入

- 5键 (4个自定义按键)

通信

- 双频Wi-Fi 5 (2.4G/5G)
- 蓝牙5.1
- 可选4G
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
LTE-TDD: B40
WCDMA: B1/B5/B8
GSM: 900/1800
- GNSS模块

数据采集

- 可选NFC 13.56MHz读卡器

I/O接口

- Micro SIM x1
- USB 3.0 (Type-A) x1
- M12-8 (输入: 12-24V)
- 可选M12-12 (1000Mbps网口RJ45) x 1
- 可选M12-12 (RS232 x 1 + RS485 x 1)
可选M12-12 (RS232 x 2)
- 可选M12-12 (USB 2.0 x 3)
可选M12-12 (USB 2.0 x 2 + CAN x 1)

电源

- 锂离子电池，7.4V，1000mAh
- RTC

环境

- 工作温度:
-20°C ~ 60°C (无电池)
-10°C ~ 60°C (有电池)
- 存储温度: -30°C ~ 70°C
- 湿度: 95%无凝结

尺寸

- 264.5mm (长) × 184.1mm (宽) × 23.0mm (高)

重量

- 834g

配件

- 标配: Wi-Fi棒状天线，电源转换线，GPS车载蘑菇天线
- 选配: 4G棒状天线，DC车充，电源适配器，电源转接线，宽压模块，M12航插接口转USB接口线，M12航插接口转RJ45接口线，M12航插接口转RS232 x1+RS485 x1接口线，M12航插接口转RS232 x2 接口线，多功能散线，安装零件

质保

- 一年

1. 请联系您的销售代表了解可选功能。
2. 电池续航数据来源于亿道实验室。续航测试环境：亮度300nits，音量30cm/70dB。具体数据可能因测试环境、测试软件、测试条件等不同有所差异。
3. MIL-STD-810H和IP防护等级认证的测试项目和测试条件请参照产品最新测试报告。
4. 机身尺寸、重量为亿道实验室数据，实际因制造工艺、测量方法可能有所差异。
5. 产品图片、规格参数、用户界面和其他产品信息可能因产品批次或其他因素而发生变化，本资料内容如有更改，恕不另行通知。

配件

标配




WiFi 棒状天线

电源转接线

GPS 车载蘑菇天线

选配



4G 棒状天线
(4G+网口)

DC车充

电源适配器

电源转接线
(1.2M)

电源转接线
(6M)

宽压模块
(9-36V)

宽压模块
(20-80V)

M12航插接口
转USB接口线
(直头)

M12航插接口
转USB接口线
(弯头)

M12航插接口
转RJ45接口线
(直头)

M12航插接口
转RJ45接口线
(弯头)

M12航插接口转RS232x1
+RS485x1接口线
(直头)

M12航插接口转RS232x1
+RS485x1接口线
(弯头)

M12航插接口
转RS232x2接口线

多功能散线 安装零件

联系我们

深圳市亿道信息股份有限公司 (股票代码: 001314)

电话: 400-830-4882

邮箱: inquiry@onerugged.com

网址: www.onerugged.cn

地址: 深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

